

ADVENTURE LX

2019



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

600 ACE

Особенности	Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер
Количество цилиндров	2
Рабочий объем	600 куб. см
Диаметр цилиндра	74 мм
Ход поршня	69,7 мм
Макс. частота вращения коленчатого вала двигателя	7250 об/мин
Подача топлива	Впрыск с электронным управлением (EFI)
Рекомендуемый тип топлива	Высококачественный, неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95
Емкость топливного бака	38 л

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	eDrive
Тип ведомого шкива вариатора	QRS SS
Количество зубьев малой звездочки	21
Количество зубьев большой звездочки	51
Количество зубьев ведущей звездочки	8

Тормозная система

С гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали, пластиковый главный тормозной цилиндр

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REX ²
Лыжи	Blade XC
Сиденье	Два
Руль	Прямой, стальной, с J-образными рукоятками
Проставка руля	130 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Механический
Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация

ЦВЕТ

 красный/черный

РАЗМЕРЫ

Общая длина	2970 мм
Общая ширина	1265 мм
Общая высота	1470 мм
Ширина лыжной колеи	1080 мм
Номинальная ширина гусеницы	406 мм
Номинальная длина гусеницы	3487 мм
Гусеница/высота грунтозацепов	Cobra/ 34 мм

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	A-LFS+
Передние амортизаторы	HPG 36
Задняя подвеска	PPS ² -3500
Центральный амортизатор	HPG 25
Задний амортизатор	HPG 25

Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Комбинация приборов	Аналоговая, с дисплеем
Зеркала	Доп. оборудование
Ветровое стекло	635 мм
Сцепное устройство	Доп. оборудование
Разъем для подключения визора с обогревом	-
Электрическая розетка (12 В)	-