

BOONDOCKER DS 4100

2019



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

850 E-TEC

Особенности	Жидкостного охлаждения, 3D RAVE™
Количество цилиндров	2
Рабочий объем	849 куб. см
Диаметр цилиндра	82 мм
Ход поршня	80,4 мм
Макс. частота вращения коленчатого вала двигателя	7900 об/мин
Подача топлива	Непосредственный и предварительный впрыск с электронным управлением
Рекомендуемый тип топлива	Высококачественный, неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95
Емкость топливного бака	37 л
Объем масляного бака (2-такт.)	3,4 л

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	pDrive с возможностью быстрой регулировки
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Количество зубьев малой звездочки	21
Количество зубьев большой звездочки	51
Количество зубьев ведущей звездочки	6
Тормозная система	С гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали, пластиковый главный тормозной цилиндр

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	Radien
Лыжи	Blade DS
Сиденье	BD, одноместное
Руль	U-образный, алюминиевый, с J-образными рукоятками, поручень на руле
Проставка руля	140 мм
Стартер	Ручной, электрический (доп. оборудование), SHOT (доп. оборудование)
Реверс	RER

ЦВЕТ

 черный/ Race Orange (оранжевый)

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3330 мм
Общая ширина	1105 мм
Общая высота	1350 мм
Ширина лыжной колеи	921 ± 21 мм
Номинальная ширина гусеницы	400 мм
Номинальная длина гусеницы	4178 мм
Гусеница/высота грунтозацепов	PowderMax Light FlexEdge/ 64 мм

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS
Передние амортизаторы	KYB 36
Задняя подвеска	PPS RADIEN DS
Центральный амортизатор	KYB 36
Задний амортизатор	KYB 36