

COMMANDER 800R E-TEC

2019



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

800R E-TEC

Особенности	Жидкостного охлаждения, 3D RAVE™
Количество цилиндров	2
Рабочий объем	799,5 куб. см
Диаметр цилиндра	82 мм
Ход поршня	75,7 мм
Макс. частота вращения коленчатого вала двигателя	7900 об/мин
Подача топлива	Непосредственный впрыск топлива с электронным управлением
Рекомендуемый тип топлива	Высококачественный, неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95
Емкость топливного бака	40 л
Объем масляного бака (2-такт.)	2,9 л

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	TRA 7
Тип ведомого шкива вариатора	QRS SS
Передаточные отношения	1-я передача=3,23:1 2-я передача=1,98:1
Количество зубьев ведущей звездочки	7

Тормозная система	С гидравлической магистрали в оплетке из нержавеющей стали, пластиковый главный тормозной цилиндр
-------------------	---

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	L-XU
Лыжи	Blade XC
Сиденье	Modular, одноместное с обогревом
Руль	U-образный, стальной, поручень на руле
Проставка руля	Регулируемая, 130–205 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Механический, (2F-N-R)
Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация

ЦВЕТ

 черный/ Race Orange (оранжевый)

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3260 мм
Общая ширина	1180 мм
Общая высота	1330 мм
Ширина лыжной колеи	996 ± 21 мм
Номинальная ширина гусеницы	500 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Гусеница/высота грунтозацепов	44 мм

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	A-LFS+ с изогнутыми нижними A-образными рычагами
Передние амортизаторы	KYB 36R Kashima
Задняя подвеска	EasyRide
Центральный амортизатор	KYB 36 Kashima
Задний амортизатор	KYB 46 Kashima

Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Комбинация приборов	Многофункциональная
Зеркала	-
Ветровое стекло	Среднее, цельное
Сцепное устройство	Стандартная комплектация
Разъем для подключения визора с обогревом	Спереди
Электрическая розетка (12 В)	Спереди