

COMMANDER GRAND TOURER 2019



Commander Grand Tourer 1200 4-TEC

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

900 ACE

1200 4-TEC

Особенности	Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер	
Количество цилиндров	3	3
Рабочий объем	899,0 куб. см	1170,7 куб. см
Диаметр цилиндра	74 мм	91 мм
Ход поршня	69,7 мм	60 мм
Макс. частота вращения коленчатого вала двигателя	7250 об/мин	7800 об/мин
Подача топлива	Впрыск с электронным управлением (EFI)	
Рекомендуемый тип топлива	Высококачественный, неэтилированный бензин	
Минимальное октановое число	95	95
Емкость топливного бака	40 л	40 л

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	eDrive II
Тип ведомого шкива вариатора	QRS SS
Передаточные отношения	1-я передача=3,23:1 2-я передача=1,98:1
Количество зубьев ведущей звездочки	8

Тормозная система

С гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали, пластиковый главный тормозной цилиндр

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	L-XU
Лыжи	Blade XC
Сиденье	Luxury Modular, 1+1 (с обогревом)
Руль	U-образный, стальной
Проставка руля	Регулируемая, 130–205 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Механический, (2F-N-R)
Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация

ЦВЕТ



черный/ Race Orange (оранжевый)

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3260 мм
Общая ширина	1180 мм
Общая высота	1445 мм
Ширина лыжной колеи	996 ± 21 мм
Номинальная ширина гусеницы	500 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Гусеница/высота грунтозацепов	38 мм

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	A-LFS+, с изогнутыми нижними A-образными рычагами
Передние амортизаторы	HPG 36
Задняя подвеска	PPS-5900-A
Центральный амортизатор	HPG 36
Задний амортизатор	HPG 36

Задний амортизатор

HPG 36