

2019 SKANDIC® WT

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Платформа REV-XU™.
- Задняя подвеска SC™-5U с шарнирной тележкой.
- Механизм блокировки задней шарнирной тележки расположен на одной стороне (использование инструментов не требуется).
- Гусеница 500×3923×38,1 мм (20×154×1,5 дюймов).
- Передняя телескопическая подвеска Lynx.
- Трансмиссия Synchronmesh с передачей заднего хода (2-1-N-R).
- Электрическая розетка (12 В).
- Сцепное устройство (тяговое усилие до 510 кг).
- Двухместное сиденье с поручнями для пассажира.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Двигатель ACE™

- Двигатель Rotax® с магнето 650 Вт.
- Поворотный рычаг управления дроссельной заслонкой (возможность нажатия большим или указательным пальцем).
- iTC™ (режимы работы двигателя: стандартный, Sport или ECO®).
- Противоугонная система DESS™ с радиочастотным ключом.
- Высокоэффективный радиатор системы охлаждения с вентилятором.



SKANDIC® WT 900 ACE™

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

550 (возд.)

900 ACE™

Тип двигателя	Воздушного охлаждения (вентилятор), лепестковый клапан	Жидкостного охлаждения, 4-тактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер
Количество цилиндров	2	3
Рабочий объем	553,4 куб. см	899 куб. см
Диаметр цилиндра	76 мм	74 мм
Ход поршня	61 мм	69,7 мм
Максимальная частота вращения коленчатого вала	6800 об/мин	7250 об/мин
Система подачи топлива	2×VM-30	EFI
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин	
Минимальное октановое число	95	95
Объем топливного бака	45 л	45 л
Объем масляного бака	2,8 л	3,3 л

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	eDrive™ 2	eDrive™ 2
Тип ведомого шкива вариатора	QRS (короткий вал)	QRS
Частота включения	2600 об/мин	2100 об/мин
Количество зубьев малой звездочки	1-я передача (передаточное отношение 3,86:1)	1-я передача (передаточное отношение 3,23:1)
Количество зубьев большой звездочки	2-я передача (передаточное отношение 2,3:1)	2-я передача (передаточное отношение 1,98:1)
Количество зубьев звездочки приводного вала	7	8
Диаметр звездочки приводного вала	160 мм	183 мм
Тормозная система	Brembo с тормозной магистралью в оплетке из нержавеющей стали	

«СУХАЯ» МАССА

270 кг

298 кг

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Viper Red (красный) / Black (черный)

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3370 мм
Общая ширина	1076 мм
Общая высота	1330 мм
Ширина колеи лыж	900 мм
Длина лыж	1049 мм
Номинальная ширина гусеницы	500 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Тип гусеницы/ высота грунтозацепа	38,1 мм

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Motion Control
Передние амортизаторы	SC-5U
Максимальный ход передней подвески	150 мм
Задняя подвеска	SC™-5U
Центральный амортизатор	Motion Control
Задний амортизатор	HPC™
Максимальный ход задней подвески	239 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Рама	REV-XU™	Стартер	Электрический	Зеркала	Стандартная комплектация
Лыжи	Pilot™ DS2	Реверс	Механический	Ветровое стекло	580 мм
Сиденье	Двухместное, модульное, с багажным отделением под ним	Рычаг управления дроссельной заслонкой с подогревом	Стандартная комплектация	Коньки	Прямоугольного сечения, 3/8
Руль	Стальной, окрашенный, с J-образными рукоятками и поручнем	Рукоятки с подогревом	Стандартное оборудование (только водитель)	Твердосплавные вставки	102 мм/ 90°
Высота проставки руля	205 мм	Комбинация приборов	Аналоговая с цифровым дисплеем	Сцепное устройство	J-образное