

2019 FREERIDE™ 154/165

ТОЛЬКО
ВЕСНА

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Система запуска E-TEC® SHOT™.
- Двигатель Rotax® 850 E-TEC®.
- Платформа REV® Gen4 с узким корпусом.
- Ведущий шкив вариатора рDrive™ с возможностью быстрой регулировки.
- Передняя подвеска RAS™ 3.
- Боковые панели Ergo-Step.
- Гусеница PowderMax Light с подгибающимися краями FlexEdge™ 406×3912/4178×76,2 мм (16×154/165×3,0 дюймов).
- Передние амортизаторы KYB Pro 36 R и задние алюминиевые амортизаторы KYB Pro 40 с выносными резервуарами и регулировочным элементом характеристик хода сжатия Easy-Adjust (22 полож.).
- Спортивный тормоз Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали.
- Легкое сиденье для горного катания
- Электронный реверс RER™.
- Компактная комбинация приборов
- Задняя подвеска tMotion™ с усиленными направляющими и скребками.
- Быстросъемный стабилизатор поперечной устойчивости.
- Подогреваемый перчаточный ящик объемом 4 л.
- Профилированные подножки с большими окнами.
- Калибровки для эксплуатации на уровне моря.



FREERIDE™ 154 850 E-TEC®

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

850 E-TEC®

Тип двигателя	Жидкостного охлаждения, eRAVE™
Количество цилиндров	2
Рабочий объем	849 куб. см
Диаметра цилиндра	82 мм
Ход поршня	80,4 мм
Максимальная частота вращения коленчатого вала	7900 об/мин
Система подачи топлива	Непосредственный впрыск E-TEC с дополнительными форсунками
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95
Объем топливного бака	36 л
Объем масляного бака	3,4 л

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	рDrive™ с возможностью быстрой регулировки
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Частота включения	3800 об/мин
Количество зубьев малой звездочки	21
Количество зубьев большой звездочки	51 (154 дюймов), 53 (165 дюймов)
Количество зубьев звездочки приводного вала	6
Диаметр звездочки приводного вала	164 мм
Тормозная система	Спортивный тормоз Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали

«СУХАЯ» МАССА

206 кг (154)
209 кг (165)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Рама	REV® Gen4
Корпус	Узкий
Лыжи	Pilot™ DS 3
Сиденье	Горная экипировка
Руль	U-образный, алюминиевый, с J-образными рукоятками и поручнем

Высота проставки руля	165 мм
Стартер	SHOT
Реверс	RER™
Рукоятки руля/рычаг дроссельной заслонки с подогревом	Стандартная комплектация
Комбинация приборов	Компактная

Зеркала	Доп. оборудование
Ветровое стекло	Недоступно
Коньки	Прямоугольного сечения, 3/8
Твердосплавные вставки	102 мм/ 90°
Сцепное устройство	Доп. оборудование

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Iceberg Blue (синий)

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3312 мм (154) 3445 мм (165)
Общая ширина	1080–1110 мм
Общая высота	1386 мм
Ширина колеи лыж	910–950 мм
Длина лыж	1058 мм
Номинальная ширина гусеницы	406 мм
Номинальная длина гусеницы	3912 мм/154 дюймов 4178 мм/ 165 дюймов
Тип гусеницы/ высота грунтозацепа	PowderMax Light с FlexEdge™/ 76,2 мм

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ 3
Передний амортизатор	KYB Pro 36 R Easy-Adjust
Максимальный ход передней подвески	215 мм
Задняя подвеска	tMotion™
Центральный амортизатор	KYB Pro 40 Easy-Adjust
Задний амортизатор	KYB Pro 40 Easy-Adjust
Максимальный ход задней подвески	239 мм