

2019 MXZ® X-RS®

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двигатели Rotax® 850 E-TEC® и 600R E-TEC®.
- Платформа REV® Gen4 с узким корпусом.
- Ведущий шкив вариатора pDrive™.
- Передняя подвеска RAS™ Э.
- Задняя подвеска rMotion™.
- Передние амортизаторы KYB Pro 36 R и задние алюминиевые амортизаторы KYB Pro 40 с выносными резервуарами и регулируемыми элементами характеристик хода сжатия Easy-Adjust (22 полож.).
- **Электрический стартер.**
- Спортивный тормоз Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали.
- Электронный реверс RER™.
- Регулируемая проставка руля
- Прозрачная защита рук.
- Сиденье Performance trail.
- Подсветка органов управления рулевых переключателей.
- Многофункциональная цифровая комбинация приборов с дисплеем.
- Подножки RS.
- Регулируемая проставка руля.
- Рычажное рулевое управление.
- Гусеница Ice Cobra 381×3269×40,6 мм (15×129×1,6 дюймов).



MXZ® X-RS® 850 E-TEC® с Adjustable Package (Adjustment package недоступен в Европе)

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

850 E-TEC®

600R E-TEC®

Тип двигателя	Жидкостного охлаждения, eRAVE™	Жидкостного охлаждения, eRAVE™
Количество цилиндров	2	2
Рабочий объем	849 куб. см	599,4 куб. см
Диаметра цилиндра	82 мм	72,3 мм
Ход поршня	80,4 мм	73 мм
Максимальная частота вращения коленчатого вала	7900 об/мин	8100 об/мин
Система подачи топлива	Непосредственный впрыск E-TEC с дополнительными форсунками	Непосредственный впрыск E-TEC
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин	Неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95	95
Объем топливного бака	36 л	36 л
Объем масляного бака	3,4 л	3,4 л

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки
Тип ведомого шкива вариатора	QRS	QRS
Частота включения	3800 об/мин	3400 об/мин
Количество зубьев малой звездочки	25	23 (RipSaw, Ice Ripper XT) 21 (Ice Cobra 1.6)
Количество зубьев большой звездочки	45	45 (RipSaw, Ice Ripper XT) 43 (Ice Cobra 1.6)
Количество зубьев звездочки приводного вала	8	8
Диаметр звездочки приводного вала	183 мм	183 мм
Тормозная система	Спортивный тормоз Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали	

«СУХАЯ» МАССА

225 кг

221 кг

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Рама	REV® Gen4
Корпус	Узкий
Лыжи	Pilot™ DS2
Сиденье	Trail performance
Руль	U-образный, алюминиевый, с J-образными ручьями

Высота проставки руля	Регулируемая, 120 мм
Стартер	Электрический
Реверс	RER™
Ручьяки руля/рычаг дроссельной заслонки с подогревом	Стандартная комплектация
Комбинация приборов	Доп. оборудование

Зеркала	Доп. оборудование
Ветровое стекло	Недоступно
Коньки	Круглого сечения 7/16
Твердосплавные вставки	102 мм/ 90°
Сцепное устройство	Доп. оборудование

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Sunburst Yellow (ярко-желтый) / Hyper Silver (серый)

РАЗМЕРЫ

Общая длина	2925 мм
Общая ширина	1217 мм
Общая высота	1222 мм
Ширина колеи лыж	1077 мм
Длина лыж	1066 мм
Номинальная ширина гусеницы	381 мм
Номинальная длина гусеницы	3269 мм
Тип гусеницы/ высота грунтозацепа	Ice Cobra/ 40,6 мм

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ Э
Передние амортизаторы	KYB Pro 36 R Easy-Adjust
Максимальный ход передней подвески	255 мм
Задняя подвеска	rMotion™
Центральный амортизатор	KYB Pro 40 Easy-Adjust
Задний амортизатор	KYB Pro 40 Easy-Adjust
Максимальный ход задней подвески	272 мм