

# RAVE RE 850 E-TEC

## 2019



### ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

### 850 E-TEC

Особенности	Жидкостного охлаждения, 3D RAVE™
Количество цилиндров	2
Рабочий объем	849 куб. см
Диаметр цилиндра	82 мм
Ход поршня	80,4 мм
Макс. частота вращения коленчатого вала двигателя	7900 об/мин
Подача топлива	Непосредственный и предварительный впрыск с электронным управлением
Рекомендуемый тип топлива	Высококачественный, неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95
Емкость топливного бака	37 л
Объем масляного бака (2-такт.)	3,4 л

### ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	pDrive с возможностью быстрой регулировки
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Количество зубьев малой звездочки	25
Количество зубьев большой звездочки	45
Количество зубьев ведущей звездочки	8

Тормозная система С гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали, пластиковый главный тормозной цилиндр

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	Radien
Лыжи	Blade XC
Сиденье	Rave, одноместное
Руль	U-образный, алюминиевый, с J-образными рукоятками
Проставка руля	120 мм
Стартер	Ручной, электрический (доп. оборудование)
Реверс	RER
Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация

### ЦВЕТ

 красный/черный

### РАЗМЕРЫ

Общая длина	2950 мм
Общая ширина	1265 мм
Общая высота	1230 мм
Ширина лыжной колеи	1080 мм
Номинальная ширина гусеницы	381 мм
Номинальная длина гусеницы	3269 мм
Гусеница/высота грунтозацепов	Cobra/ 41 мм

### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS
Передние амортизаторы	KYB 40 HLCR Kashima
Задняя подвеска	PPS <sup>2</sup> -3300
Центральный амортизатор	KYB 46 HLCR Kashima
Задний амортизатор	KYB 46 HLCR Kashima

Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Комбинация приборов	Многофункциональная
Зеркала	Доп. оборудование
Ветровое стекло	Низкопрофильное
Щепное устройство	Доп. оборудование
Разъем для подключения визора с обогревом	-
Электрическая розетка (12 В)	В перчаточном ящике