XTERRAIN 3900
2019

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX	600R E-TEC
Особенности	Жидкостного охлаждения, 3D RAVE™
Количество цилиндров	2
Рабочий объем	599,4 куб. см
Диаметр цилиндра	72,3 мм
Ход поршня	73 мм
Макс. частота вращения коленчатого вала двигателя	8100 об/мин
Подача топлива	Непосредственный впрыск топлива с электронным управлением
Рекомендуемый тип топлива	Высококачественный, неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95
Емкость топливного бака	37 л
Объем масляного бака (2-такт.)	3,4 л

ТРАНСМИССИЯ	
Тип ведущего шкива вариатора	pDrive с возможностью быстрой регулировки
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Количество зубьев малой звездочки	
Количество зубьев большой звездочки	
Количество зубьев ведущей звездочки	
Тормозная система	С гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали, пластиковый главный тормозной цилиндр

ЦВЕТ	черный/белый

РАЗМЕРЫ	
Общая длина	3190 мм
Общая ширина	1180 мм
Общая высота	1300 мм
Ширина лыжной колеи	996 ± 21 мм
Номинальная ширина гусеницы	406 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Гусеница/высота грунтозацепов	PowderMax FlexEdge/ 51 мм

ПОДВЕСКА	
Передняя подвеска	LFS
Передние амортизаторы	HPG 36
Задняя подвеска	PPS²-DS-3900
Центральный амортизатор	HPG 36
Задний амортизатор	HPG 36

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	Radien
Лыжи	Blade XC
Сиденье	Crossover, одноместное
Руль	U-образный, алюминиевый, с J-образными рукоятками
Проставка руля	140 мм
Стартер	Ручной, электрический (доп. оборудование)
Реверс	RER
Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация
Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация

Комбинация приборов	Цифровая, компактная
Зеркала	Доп. оборудование
Ветровое стекло	Среднее
Сцепное устройство	Доп. оборудование
Разъем для подключения визора с обогревом	Спереди
Электрическая розетка (12 В)	В перчаточном ящике

©2018 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Все права защищены. ™,® и логотип BRP являются торговыми марками компании BRP или ее филиалов. Все остальные торговые марки принадлежат соответствующим владельцам. Компания BRP, придерживающаяся политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств.

LYNX®