

69 YETI ARMY

2020



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX® 600 E-TEC

Особенности	Жидкостного охлаждения, 3-D R.A.V.E.™
Количество цилиндров	2
Рабочий объем	594,4 куб. см
Диаметр цилиндра	72 мм
Ход поршня	73 мм
Макс. частота вращения коленчатого вала двигателя	8100 об/мин
Подача топлива	Непосредственный впрыск топлива с электронным управлением
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95
Емкость топливного бака	40 л
Объем масляного бака (2-такт.)	2,9 л

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	TRA 3
Тип ведомого шкива вариатора	QRS SS
Количество зубьев малой звездочки	1-я передача = 3,86:1
Количество зубьев большой звездочки	2-я передача = 1,98:1
Количество зубьев ведущей звездочки	8
Тормозная система	С гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали, пластиковый главный тормозной цилиндр

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	L-XU
Лыжи	Blade XC, с расширителями
Сиденье	Modular, 1+1
Руль	U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, поручень на руле
Проставка руля	Регулируемая, 130–205 мм
Стартер	Ручной, электрический
Реверс	Механический (2F-N-R)

ЦВЕТ



РАЗМЕРЫ

Общая длина	3390 мм
Общая ширина	1120 мм
Общая высота	1420 мм
Ширина лыжной колеи	900 мм
Номинальная ширина гусеницы	600 мм
Номинальная длина гусеницы	3968 мм
Гусеница/высота грунтозацепов	Ice Ripper (шипов.)/ 32 мм

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LTS
Передние амортизаторы	MC
Задняя подвеска	PPS-6900-A
Центральный амортизатор	HPG 25
Задний амортизатор	ECS 36

Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация
Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Комбинация приборов	Аналоговая, с дисплеем
Зеркала	Стандартная комплектация
Ветровое стекло	Высокое (510 мм), цельное
Сцепное устройство	Стандартная комплектация
Разъем для подключения визора (спереди/сзади)	Спереди
Электрическая розетка (12 В)	Спереди