

XTERRAIN RE 3700

2020



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®	600R E-TEC	850 ACE
Особенности	Жидкостного охлаждения, 3-D R.A.V.E.™	
Количество цилиндров	2	
Рабочий объем	599,4 куб. см	849,0 куб. см
Диаметр цилиндра	72,3 мм	82 мм
Ход поршня	73 мм	80,4 мм
Макс. частота вращения коленчатого вала двигателя	8100 об/мин	7900 об/мин
Подача топлива	Непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	Непосредственный впрыск с электронным управлением и дополнительными ускорительными форсунками
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин	
Минимальное октановое число	95	
Емкость топливного бака	37 л	
Объем масляного бака (2-такт.)	3,4 л	


ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	pDrive
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	С гидравлической магистрали в оплетке из нержавеющей стали, пластиковый главный тормозной цилиндр

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	Radien
Лыжи	Blade XC
Сиденье	Sport, одноместное
Руль	U-образный, алюминиевый, с J-образными рукоятками, низкий поручень на руле
Проставка руля	120 мм
Стартер	Ручной, электрический
Реверс	RER

ЦВЕТ



РАЗМЕРЫ

Общая длина	3190 мм
Общая ширина	1180 мм
Общая высота	1230 мм
Ширина лыжной колеи	996 +/- 21 мм
Номинальная ширина гусеницы	406 мм
Номинальная длина гусеницы	3705 мм
Гусеница/высота грунтозацепов	PowderMax/ 51 мм

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS
Передние амортизаторы	KYB 40 HLCR Kashima
Задняя подвеска	PPS*-3700
Центральный амортизатор	KYB 46 HLCR Kashima
Задний амортизатор	KYB 46 HLCR Kashima

Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация
Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Комбинация приборов	Цифровая, с дисплеем 7,2"
Зеркала	-
Ветровое стекло	Низкое
Сцепное устройство	Доп. оборудование
Разъем для подключения визора (спереди/сзади)	Спереди
Электрическая розетка (12 В)	В перчаточном ящике