



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

	600 EFI	600 ACE
	Жидкостное охлаждение	
Особенности двигателя	Двухтактный	Четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения, сухой картер
Количество цилиндров	2	
Рабочий объем	599,4 см ³	600 см ³
Диаметр цилиндра	72,3 мм	74 мм
Ход поршня	73 мм	69,7 мм
Максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя	7500 об/мин	7250 об/мин
Подача топлива	Впрыск топлива с электронным управлением (EFI)	
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин	
Минимальное октановое число	95	
Топливный бак	42 л	
Объем резервуара системы смазки (2-такт.)	3,4 л	

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	pDrive (600 EFI), eDrive II (600 ACE)
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	С гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали, пластиковый главный тормозной цилиндр

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Платформа	Radien-X
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	Modular, одноместное
Руль	U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкий поручень на руле (поручень только на моделях 600 ACE)
Проставка руля	140 мм
Стартер	Электрический (600 ACE) Электрический и ручной (600 EFI)
Ревёрс	RER (600 EFI) Электромеханический (ACE)

ЦВЕТ

Viper Red (красный)/Black (черный)

РАЗМЕРЫ

Общая длина*	3230 мм
Общая ширина	1200 мм
Общая высота	1490 мм
Ширина лыжной колеи	996 мм
Номинальная ширина гусеницы	500 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Гусеница/ высота грунтозацепов	38 мм (600 EFI) 44 мм (600 ACE)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	IFS
Передние амортизаторы	MC
Задняя подвеска	EasyRide (600 EFI) EasyRide с per. (600 ACE)
Центральный амортизатор	HPG 36
Задний амортизатор	HPG 36

Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация
Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Комбинация приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами
Сцепное устройство	Стандартное (только на моделях 600 ACE)
Электрическая розетка (12 В)	Передн. (только на моделях 600 ACE)

* Длина снегохода без снегоотражателя.