

# 2019 RENEGADE® X® xc 650

## ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двухцилиндровый V-образный двигатель Rotax®.
- Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой (iTC™)/ различные режимы работы двигателя.
- Передние и задние амортизаторы FOX PODIUM 1.5 RC2.
- Новая передняя подвеска с изогнутыми A-образными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости.
- Вариатор с функцией торможения двигателем.
- Динамический усилитель рулевого управления (DPS™) с тремя режимами работы.
- 12-дюймовые литые алюминиевые колесные диски с бедлоками.
- 25-дюймовые шины ITP Holeshot ATR.
- Защита днища передней и задней частей мотовездехода.
- Алюминиевый руль переменного сечения с дефлекторами и прямоугольной накладкой.
- Рама выполнена по технологии пространственной балки второго поколения (SST) G2 с усовершенствованной геометрией подвесок.
- Задняя независимая маятниковая подвеска (TTI).
- Самоблокирующийся передний дифференциал Visco-Lok QE.
- Многофункциональная цифровая комбинация приборов.
- Декоративные элементы оформления и обивка сиденья, характерные для комплектации X.



■ Black (черный), Grey (серый) и Sunburst Yellow (ярко-желтый)

## КОЛЕСА И ШИНЫ

Передние шины	ITP Holeshot ATR 25×8×12 дюймов (63,5×20,3×30,5 см)
Задние шины	ITP Holeshot ATR 25×10×12 дюймов (63,5×25,4×30,5 см)
Колесные диски	12-дюймовые, литые, алюминиевые, с бедлоками

## МАССОГАБИРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Д × Ш × В	218,4×121,9×124 см
Колесная база	129,5 см
Дорожный просвет	26,7 см
Высота посадочного места	87,7 см
«Сухая» масса*	303 кг
Багажные площадки	Задняя: 16 кг
Объем багажных отделений	недоступно
Тяговое усилие	590 кг
Объем топливного бака	20,5 л

## ДВИГАТЕЛЬ

650

Тип	Rotax, рабочий объем — 649,6 куб. см., двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения, 59 л. с.
Система подачи топлива	Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI) и интеллектуальной системой управления дроссельной заслонкой (iTC™)
Трансмиссия	Вариатор, P / R / N / H / L, система торможения двигателем, 2WD/ 4WD с автоматической блокировкой переднего дифференциала (Visco-Lok QE)
Усилитель рулевого управления	Динамический (DPS), с тремя режимами работы

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойные изогнутые A-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости/ ход — 23,3 см
Передние амортизаторы	FOX PODIUM 1.5 RC2
Задняя подвеска	Независимая подвеска с продольными рычагами (TTI)/ ход — 25,1 см
Задние амортизаторы	FOX PODIUM 1.5 RC2

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние тормоза	Два вентилируемых тормозных диска (214 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами
Задние тормоза	Два вентилируемых тормозных диска (214 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Комбинация приборов	Многофункциональная комбинация приборов: спидометр, тахометр, одометр, счетчики пробега и моточасов, указатель уровня топлива, индикатор включенной передачи, индикатор режима работы трансмиссии (4×4), отображение диагностической информации, часы	Дополнительное оборудование	Электрическая розетка (пост. ток) на консоли, электрический разъем в задней части мотовездехода (15 А)
Защитные элементы	Передний бампер, алюминиевый руль переменного сечения с дефлекторами и прямоугольной накладкой, защита передней и центральной частей днища мотовездехода	Световые приборы	Общая мощность: 240 Вт (четыре установленные на крыльях рефлекторные фары (60 Вт)/ задние фонари/ стоп-сигналы)
		Противоугонная система	Цифровая, кодируемая (DESS™), с радиочастотным ключом
		Лебедка	Электрическая подготовка под установку лебедки

## ГАРАНТИЯ

Поддерживается производителем

2 года

© 2018 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Все права защищены. ™, ® и логотип BRP являются зарегистрированными торговыми марками компании Bombardier Recreational Products Inc. или ее филиалов. В США продукция распространяется компанией BRP US Inc. Visco-Lok является зарегистрированной торговой маркой компании GKN ViscoDrive GmbH. Все остальные торговые марки принадлежат соответствующим владельцам. Компания BRP оставляет за собой право в любое время изменять технические характеристики, стоимость, конструкцию, свойства моделей или оборудования, без каких-либо обязательств со своей стороны. Некоторые из изображенных моделей могут быть оснащены дополнительным оборудованием. Прежде чем приступить к эксплуатации мотовездехода, прочитайте Руководство по эксплуатации и просмотрите Демонстрационный видеоролик. Для вашей безопасности: надевайте шлем, используйте средства защиты органов зрения и другую защитную экипировку. Эксплуатация мотовездехода в состоянии опьянения не допускается. Минимально допустимый возраст пассажира — 12 лет. Он должен иметь возможность, откинувшись на спинку сиденья, руками держаться за поручни, а ногами опираться на пол. Избегайте демонстрационных манер езды и не превышайте безопасную скорость движения.

**can-am**



Can-AmOffroad.com