

AODES

SPORTCROSS 1000 LT-2

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двухцилиндровый V-образный двигатель
- Вариатор CVTech с функцией торможения двигателем
- Эргономичная кабина с хорошей обзорностью
- Внедорожная резина 29" диаметра
- 15-дюймовые литые алюминиевые колёсные диски
- Лебёдка
- Электроусилитель рулевого управления
- Звуковой сигнал
- Светодиодная оптика
- Указатели поворота
- Электрическая розетка 12 В
- Низкое ветровое стекло
- Полноразмерная пластиковая крыша
- Спортивные сиденья
- Четырёхточечные ремни безопасности
- Боковые зеркала
- Фаркоп



ДВИГАТЕЛЬ

Тип	4-тактный, V-образный двухцилиндровый, жидкостного охлаждения, рабочий объём — 976 см ³ , 87 л.с.
Система подачи топлива	Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI)
Топливо	Неэтилированный бензин марки АИ-92 или выше

ТРАНСМИССИЯ

Тип	Вариатор CVTech, P/R/N/H/L, система торможения двигателем
Режимы езды	2WD / 4WD / 4WD LOCK
Передний редуктор	Блокировка переднего дифференциала
Задний редуктор	Блокировка заднего дифференциала

ПОДВЕСКА

Тип передней подвески	Двойные А-образные рычаги
Тип задней подвески	Двойные А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости
Амортизаторы передние	Газомасляные
Амортизаторы задние	Газомасляные
Тип усилителя рулевого управления	Электроусилитель рулевого управления (EPS)

КОЛЁСА И ШИНЫ

Передние шины	29×8-R15
Задние шины	29×10-R15
Колёсные диски	15-дюймовые лёгкосплавные колёсные диски

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передний тормозной механизм	Два перфорированных тормозных диска с гидравлическими тормозными механизмами
Задний тормозной механизм	Два перфорированных тормозных диска с гидравлическими тормозными механизмами
Стояночный тормоз	Ручной

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Длина x ширина x высота, мм	3073 x 1727 x 2057
Колёсная база, мм	2032
Грузоподъёмность багажного отделения, кг	100
Дорожный просвет, мм	457
Сухая масса, кг	728
Объём топливного бака, л	37
Количество мест	2

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Комбинация приборов	Спидометр, тахометр, одометр, счётчики пробега и моточасов, индикатор включённой передачи, индикатор режима работы трансмиссии (2WD / 4WD / 4WD LOCK), индикатор температуры, индикаторы неисправности системы управления двигателем, электронный указатель уровня топлива
Дополнительное оборудование	Электрическая розетка 12 В, звуковой сигнал
Рулевое колесо	Регулировка угла наклона рулевой колонки
Световые приборы	Рефлекторные фары головного света, указатели поворота, диодные задние фонари / стоп-сигналы, габаритные огни, световая балка
Лебёдка	Лебёдка с тяговым усилием 1580 кг
Защитные элементы	Встроенный передний бампер, низкопрофильные двери, расширители колёсных арок, полноразмерная пластиковая крыша

ГАРАНТИЯ

Гарантия поддерживается производителем	Гарантийный период 2 года или 5000 км, в зависимости от того, что наступит ранее
--	--

Производитель оставляет за собой право в любое время изменять технические характеристики, стоимость, конструкцию, свойства моделей или оборудования без каких-либо обязательств и предварительного уведомления со своей стороны.

