

69 RANGER

2019



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

900 ACE

Особенности	Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер
Количество цилиндров	3
Рабочий объем	899,0 куб. см
Диаметр цилиндра	74 мм
Ход поршня	69,7 мм
Макс. частота вращения коленчатого вала двигателя	7250 об/мин
Подача топлива	Впрыск с электронным управлением (EFI)
Рекомендуемый тип топлива	Высококачественный, неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95
Емкость топливного бака	40 л

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	eDrive II
Тип ведомого шкива вариатора	QRS SS
Передаточные отношения	1-я передача=3,86:1 2-я передача=2,3:1
Количество зубьев ведущей звездочки	7
Тормозная система	С гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали, пластиковый главный тормозной цилиндр

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	L-XU
Лыжи	Blade XC
Сиденье	Modular, одноместное с обогревом
Руль	U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, поручень на руле
Проставка руля	Регулируемая, 130–205 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Механический, (2F-N-R)
Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация

ЦВЕТ

белый/оранжевый

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3280 мм
Общая ширина	1180 мм
Общая высота	1430 мм
Ширина лыжной колеи	996 ± 21 мм
Номинальная ширина гусеницы	600 мм
Номинальная длина гусеницы	3968 мм
Гусеница/высота грунтозацепов	32 мм

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	A-LFS+ с изогнутыми нижними A-образными рычагами
Передние амортизаторы	HPG 36
Задняя подвеска	PPS-6900-A
Центральный амортизатор	HPG 25
Задний амортизатор	HPG 36

Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Комбинация приборов	Аналоговая, с дисплеем
Зеркала	Стандартная комплектация
Ветровое стекло	Высокое (510 мм), цельное
Сцепное устройство	Стандартная комплектация
Разъем для подключения визора с обогревом	Спереди
Электрическая розетка (12 В)	Спереди