

COMMANDER

2019



Commander 600 E-TEC

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

600 E-TEC

900 ACE

Особенности	Жидкостного охлаждения, 3D RAVE™	Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер
Количество цилиндров	2	3
Рабочий объем	594,4 куб. см	899,0 куб. см
Диаметр цилиндра	72 мм	74 мм
Ход поршня	73 мм	69,7 мм
Макс. частота вращения коленчатого вала двигателя	8100 об/мин	7250 об/мин
Подача топлива	Непосредственный впрыск с электронным управлением	Впрыск с электронным управлением (EFI)
Рекомендуемый тип топлива	Высококачественный, неэтилированный бензин	
Минимальное октановое число	95	95
Емкость топливного бака	40 л	40 л
Объем масляного бака (2-такт.)	2,9 л	-

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	TRA 3	eDrive II
Тип ведомого шкива вариатора	QRS SS	
Передаточные отношения	1-я передача=3,23:1 2-я передача=1,98:1	
Количество зубьев ведущей звездочки	7	
Тормозная система	С гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали, пластиковый главный тормозной цилиндр	

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	L-XU
Лыжи	Blade XC
Сиденье	Modular, одноместное с обогревом
Руль	U-образный, стальной, поручень на руле
Проставка руля	130 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Механический, (2F-N-R)
Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация

ЦВЕТ

 черный/ Race Orange (оранжевый)

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3260 мм
Общая ширина	1180 мм
Общая высота	1445 мм
Ширина лыжной колеи	996 ± 21 мм
Номинальная ширина гусеницы	500 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Гусеница/высота грунтозацепов	44 мм

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	A-LFS+, с изогнутыми нижними A-образными рычагами
Передние амортизаторы	HPG 36
Задняя подвеска	EasyRide
Центральный амортизатор	HPG 36
Задний амортизатор	HPG 36

Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Комбинация приборов	Многофункциональная
Зеркала	Доп. оборудование
Ветровое стекло	Высокое (510 мм), цельное
Сцепное устройство	Стандартная комплектация
Разъем для подключения визора с обогревом	Спереди
Электрическая розетка (12 В)	Спереди