

69 RANGER ALPINE 2020



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX® 1200 4-ТЕС

Особенности	Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер
Количество цилиндров	3
Рабочий объем	1170,7 куб. см
Диаметр цилиндра	91 мм
Ход поршня	60 мм
Макс. частота вращения коленчатого вала двигателя	7800 об/мин
Подача топлива	Впрыск с электронным управлением (EFI)
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95
Емкость топливного бака	40 л

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	eDrive II
Тип ведомого шкива вариатора	QRS SS
Количество зубьев малой звездочки	1-я передача = 3,86:1
Количество зубьев большой звездочки	2-я передача = 2,3:1
Количество зубьев ведущей звездочки	8
Тормозная система	С гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали, пластиковый главный тормозной цилиндр

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	L-XU
Лыжи	Blade DS
Сиденье	Modular, 1+1
Руль	U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, поручень на руле
Проставка руля	130 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Механический (2F-N-R)

ЦВЕТ



белый/оранжевый

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3280 мм
Общая ширина	1290 мм
Общая высота	1400 мм
Ширина лыжной колеи	1102 (-42) мм
Номинальная ширина гусеницы	600 мм
Номинальная длина гусеницы	3968 мм
Гусеница/высота грунтозацепов	Ice Ripper (шипов.)/ 32 мм

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	A-LFS
Передние амортизаторы	HPG 36
Задняя подвеска	PPS-6900-F
Центральный амортизатор	HPG 36
Задний амортизатор	2 x HPG 36

Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация
Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Комбинация приборов	Многофункциональная
Зеркала	Стандартная комплектация
Ветровое стекло	Высокое (510 мм), цельное
Сцепное устройство	Стандартная комплектация
Разъем для подключения визора (спереди/сзади)	-
Электрическая розетка (12 В)	Спереди