

# COMMANDER LTD 2020



## ДВИГАТЕЛЬ ROTAX® 600R E-TEC 900 ACE

Особенности	Жидкостного охлаждения, 3-D R.A.V.E.™	Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер
Количество цилиндров	2	3
Рабочий объем	599,4 куб. см	899,0 куб. см
Диаметр цилиндра	72,3 мм	74 мм
Ход поршня	73 мм	69,7 мм
Макс. частота вращения коленчатого вала двигателя	8100 об/мин	7250 об/мин
Подача топлива	Непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	Впрыск с электронным управлением (EFI)
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин	Неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95	95
Емкость топливного бака		41 л
Объем масляного бака (2-такт.)	3,4 л	-

## ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	pDrive
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	С гидравлической магистрали в оплетке из нержавеющей стали, пластиковый главный тормозной цилиндр

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	Radien-X
Лыжи	Blade XC
Сиденье	Modular, 1+1
Руль	U-образный, стальной, поручень на руле
Проставка руля	140 мм
Стартер	Электрический (900 ACE) Электрический, ручной (600R E-TEC)
Реверс	RER (600R E-TEC) Электромеханический (ACE)

## ЦВЕТ Race Orange (оранжевый)/серый

## РАЗМЕРЫ

Общая длина	3250 мм
Общая ширина	1180 мм
Общая высота	1490 мм
Ширина лыжной колеи	996 +/- 21 мм
Номинальная ширина гусеницы	500 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Гусеница/высота грунтозацепов	44 мм

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS с изогнутыми нижними A-образными рычагами
Передние амортизаторы	HPG 36
Задняя подвеска	EasyRide
Центральный амортизатор	HPG 36
Задний амортизатор	HPG 36

Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация
Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Комбинация приборов	Цифровая, с дисплеем 7,2"
Зеркала	-
Ветровое стекло	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами
Щепное устройство	Стандартная комплектация
Разъем для подключения визора (спереди/сзади)	Спереди
Электрическая розетка (12 В)	Спереди, сзади (доп. оборудование)