

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двигатель Rotax®
- Вариатор с системой торможения двигателем
- Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы
- Передняя подвеска с двойными А-образными рычагами
- Независимая задняя подвеска на продольных рычагах (ТТИ)
- Самоблокирующийся передний дифференциал Visco-Lok QE
- Объем топливного бака 20,5 л
- Масса буксируемого груза 590 кг
- Рама выполнена по технологии пространственной балки второго поколения (SST) G2 с усовершенствованной геометрией подвесок
- Мощность магнето — 500 Вт
- Многофункциональная цифровая комбинация приборов
- Стальные багажные площадки общей грузоподъемностью 163,3 кг с креплениями LinQ™, обеспечивающими возможность установки дополнительного оборудования
- Защищенное от попадания воды заднее багажное отделение объемом 10,9 л



Granit Gray (серый)

ДВИГАТЕЛЬ 570

Тип	Rotax, V-образный, двухцилиндровый, жидкостного охлаждения, 48 л. с.
Система подачи топлива	Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI) и интеллектуальной системой управления дроссельной заслонкой (iTC™)
Трансмиссия	Вариатор, P / R / N / H / L, стандартная система торможения двигателем 2WD/ 4WD с автоматической блокировкой переднего дифференциала Visco-Lok QE
Усилитель рулевого управления	—

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойные А-образные рычаги / ход — 22,9 см
Передние амортизаторы	Гидравлические
Задняя подвеска	Независимая подвеска с продольными рычагами (ТТИ) / ход — 22,4 см
Задние амортизаторы	Гидравлические

КОЛЕСА И ШИНЫ

Передние шины	Carlisle [†] Trail Wolf 25×8×12 дюймов (63,5×20,3×30,5 см)
Задние шины	Carlisle [†] Trail Wolf 25×10×12 дюймов (63,5×25,4×30,5 см)
Колесные диски	12-дюймовые, литые, алюминиевые

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние тормоза	Два вентилируемых тормозных диска (214 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами
Задние тормоза	Вентилируемый тормозной диск (214 мм) с двухпоршневым гидравлическим тормозным механизмом

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

«Сухая» масса (расч.)*	308 кг
ДхШхВ	231×116,8×133 см
Колесная база	129,5 см
Дорожный просвет	26,7 см
Высота посадочного места	85,8 см
Грузоподъемность багажных площадок	Передней: 54,4 кг Задней: 109 кг
Объем багажного отделения	Заднее: 10,9 л
Тяговое усилие	590 кг
Объем топливного бака	20,5 л

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Комбинация приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма: спидометр, тахометр, одомер, счетчики пробега и моточасов, индикатор включенной передачи, индикатор полного привода, указатель температуры, контрольная лампа системы управления двигателем, электронный указатель уровня топлива и часы
Дополнительное оборудование	Электрическая розетка (пост. ток) на консоли, электрический разъем в задней части (15 А)
Противоугонная система	Цифровая кодируемая противоугонная система (DESS) с радиочастотным ключом
Световые приборы	Две фары (35 Вт) / стоп-сигналы
Лебедка	Электрическая подготовка для установки лебедки
Сиденье	Модульная багажная система (CRS)
Защитные элементы	—

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия поддерживается производителем	Ограниченные гарантийные обязательства компании BRP. Срок гарантийного обслуживания — 2 года
--	--

